

Cerradura electromagnética de embutir de hasta 1.227 kilos

Esta cerradura está diseñada específicamente para puertas de alta seguridad, ya sea las que accionan por deslizamiento, acción simple o vaivén.



Su diseño con un pequeño perno excéntrico ubicado en la placa, al combinar dos tipos de fuerza en diferentes direcciones, le permite soportar una fuerza de hasta 1.227 kg.

Controla que la puerta esté cerrada para comenzar a ejercer presión (es decir, si la puerta no está bien cerrada, se abre y comienza a contar el tiempo nuevamente hasta que se cierra).

Características Principales

- Temporizador ajustable (2 a 6 segundos)
- La placa se ajusta para compensar desacoples entre la puerta y el marco
- Relay NA/NC de 1 Amp indicador de puerta cerrada
- Diseño delgado para usar con la mayoría de las puertas existentes
- Dimensiones (*electroimán*) 268 x 35 x 6 mm
- Dimensiones (*placa*) 219 x 35 x 27 mm
- Consumo: en 12 VCC 1,8 Amp al cerrar y 500 mA al mantenerse cerrada; en 24 VCC 1 Amp al cerrar y 350 mA al mantenerse cerrada
- Operación Fail Safe (*la puerta se abre si se corta la alimentación*).

Para mayor información:

Defender Seguridad

Av. San Juan 687

(C1147AAR) C.A.B.A.

Tel.: (54 11) 4361-5621

info@defenderseguridad.com.ar

Grabadora digital de Video de 16, 32 y 64 canales Toshiba

La nueva **DVR 16-32-64** es la solución ideal para aplicaciones medianas y grandes. La familia **Toshiba** permite controlar y grabar vía network todas las cámaras en cualquier parte del mundo.



La **DVR16-32-64** proporciona una opción para necesidades empresariales mediante LAN/WAN que permite tener una estructura flexible, independiente y/o centralizada en seguridad.

Capacidad del sistema:

- 16 a 64 cámaras con entradas de audio
- 120 a 480 fps, PAL o NTSC
- Grabación en MPEG
- HDD desde 80GB
- Marcas de Agua
- Backup en CDRW
- Salidas y entradas de alarmas
- Grabación por tiempo, eventos, alarmas o movimiento
- Basada en PC – Montaje en rack o escritorio
- Múltiples password de usuarios – Llave de gabinete
- Control Pan/Tilt/Zoom – RS485
- Configuración de alarmas por movimiento.

Para mayor información:

G&B Controls

Pedro I. Rivera 3916 P. 9° F

(C1430BFB) C.A.B.A.

Tel.: (54 11) 4543-8230

ventas@gybcontrols.com.ar

www.gybcontrols.com.ar